FICHE TECHNIQUE ABRASIF

PAC DIFFUSION

Décapage / Préparation : NOVABLAST

COMPOSITION : silicate d'aluminium.

Conforme aux normes ISO = respect de l'environnement

Parfaitement utilisable en aérogommage/sablage = respect d'un cahier des charges très précis lié à son utilisation

Existe en **2 GRANULOMETRIES DIFFERENTES** :

Désignation	Granulométrie
FIN	0.090 – 0.200 mm
MEDIUM	0.200 – 0.500 mm

CARACTERISTIQUES :

	NOVABLAST
Recyclage possible	NON
Dureté (mosh)	7.0
Densité (g/cm3)	1.2
Forme de grain	ANGULAIRE
Avantages	Peu poussiéreux Bonne régularité Très polyvalent Idéal pour les décapages résistants Faible densité, faible consommation

EXEMPLES D'APPLICATION :

- **Décapage de bois, métal, pierre**
- **Décapage intérieur et extérieur**
- **Décapage des peintures épaisses** (volets persiennes)
- **Enlèvement d'oxydation** sur l'acier et divers supports
- **Idéal pour la préparation de surfaces avant peinture**

CONDITIONNEMENT : sac de **25 kg**
CONSERVATION : dans des **locaux tempérés**

Contact : Philippe BARBARESI – 06 33 40 93 18 – contact@pac-diffusion.fr